
08502 J-230W 118MM STAR

Halogén fényforrás

5905339085023





A ceruzahalogén izzók az R7s foglalattal rendelkező lámpákban és halogén reflektorokban használhatók.Elérhető 80W-tól 400W-ig terjedő teljesítménnyel. Vízszintes használatra szánt fényforrás.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Magasság [mm]: 118
Átmérő [mm]: 10
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50/60
Névleges teljesítmény [W]: 230
Búra anyaga: üveg
Teljes mért fényáram [lm]: 4650
Fényforrás színe: meleg fehér
Színhőmérséklet [K]: 2700
Foglalat : R7s
Fényforrás névleges élettartama [h]: 2000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥8000
EEI fényforrások: C
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 230
Lámpa fényereje [lm/W]: 20
Gyújtási idő [s]: ≤0,1
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: <1
Ekvivalens J izzó [W]: 300

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 50
Darabszám közbenső csomagolásban: 50
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 500
Nettó egységsúly [g]: 9
Súly [g]: 15.8
Egységcsomagolás hossza [cm]: 2.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 13.5
Doboz súlya [kg]: 7.9
Karton szélessége [cm]: 30
Doboz magassága [cm]: 27
Doboz hossza [cm]: 63
Karton térfogata [m³]: 0.05103

Létrehozás dátuma: 19.03.2020, 16:55
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

08502 J-230W 118MM STAR

Halogén fényforrás

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 23%-kal magasabb fényáram 20%-kal alacsonyabb energia felhasználás mellett (az F osztályú halogénekhez képest)
- vízszintes működésű, a működési pozícióban +/-4°eltérés lehetséges

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU