29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Süllyesztett LED panel







A Kanlux BLINGO panelek esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlite típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét. A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási paraméterek elérését teszi lehetővé. A Kanlux kínálata számos kiegészítőt tartalmaz a Kanlux BLINGO panelekhez.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti süllyeszett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Cserélhető fényforrás: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
A készlet tartalmazza a tápegységet: igen
Hossz [mm]: 595
Szélesség [mm]: 595
Magasság [mm]: 35
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 38
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 3800
Fényforrás színe: fehér
Színhőmérséklet [K]: 4000
Színegyenletesség [SDCM]: ≤6
Ra színvisszaadási index: ≥80
Élettartam [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000
Sugárzási szög [°]: 120
Lámpa fényereje [lm/W]: 100
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Panel/keret anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: sorkapocs
A lámpatest részét az alábbi energiaosztályú beépített LED lámpák képezik: A++,A+,A

Létrehozás dátuma: 21.07.2020, 11:41
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

29822 BLINGO R 38W 6060 NW

Süllyesztett LED panel

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettségi fokozat: 20

TARTOZÉKOK:

29826	CLIPS BLINGO RT	Klips montażowy (4 szt w komplecie)
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 4 db a készletben (28504)



29843	ADTR-H 6060 W	Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, biała(29843)



29844	ADTR-H 6060 SR	Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, srebrna(29844)
29845	ADTR-H 6060 B	Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, czarna(29845)

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU